

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительности	Возможность регулировки баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставляющая информацию, сайт
YCH-25P	CBC Group, www.cbc.ru	1/3"	480	752x582	1,6 лк (F 1.2, 50 IRE)	Нет	Есть, AWB/ATW	1/50–1/100 000 с	DC/Video	Есть	Есть	Есть, 0–20 дБ	Нет	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	12 В пост. тока (±10%)/24 В пер. тока (±10%), 50 Гц (±1%)	55x40x102 мм, 280 г	\$198	CBC Group, www.cbc.ru (см. стр. 117). ТернаСБ, www.ksb.terna.ru
ZC-NH258P	CBC Group, www.cbc.ru	1/3"	540	752x582	0,62 лк (цвет.), 0,04 лк (ч/б) (F1.2, 30 IRE)	Есть, механический сдвиг светочувствительности	Есть, ATW/выкл.	1/50–1/20 000 с, 1/50, 1/120 с в режиме автодиафрагмы	DC/Video	Есть	Есть	Нет	0,45	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	12 В пост. тока (±10%)/24 В пер. тока (±10%), 50 Гц (±1%),	60x54x103,3 мм, 270 г	\$407	CBC Group, www.cbc.ru (см. стр. 117)
ZC-Y12PH4	CBC Group, www.cbc.ru	1/3"	540	752x582	0,62 лк (цвет.), 0,4 лк (ч/б) (F1.2, 30 IRE)	Электронное переключение режимов "день/ночь"	Есть, ATW/выкл.	1/50–1/20 000 с, 1/50, 1/120 с в режиме автодиафрагмы	DC/Video	Есть	Есть	Нет	0,45	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	12 В пост. тока (±10%)/24 В пер. тока (±10%), 50 Гц (±1%), менее 4,5 Вт	60x54x103,3 мм, 240 г	\$273	CBC Group, www.cbc.ru (см. стр. 117)
ZC-Y12PH5	CBC Group, www.cbc.ru	1/3"	540	752x582	0,62 лк (цвет.), 0,4 лк (ч/б) (F1.2, 30 IRE)	Электронное переключение режимов "день/ночь"	Есть, ATW/выкл.	1/50–1/20 000 с, 1/50, 1/120 с в режиме автодиафрагмы	DC/Video	Есть	Есть	Нет	0,45	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC или UTP	12 В пост. тока (±10%)/24 В пер. тока (±10%), 50 Гц (±1%), менее 4,5 Вт	60x54x103,3 мм, 240 г	\$333	CBC Group, www.cbc.ru (см. стр. 117). ТернаСБ, www.ksb.terna.ru
ZC-YNH 702P	CBC Group, www.cbc.ru	1/3"	510 (цветной), 520 (ч/б)	752x582	(F1.2, 30 IRE) 0,4 лк (цвет.), 0,05 лк (ч/б) 0,01 люкс	Есть, механический сдвиг светочувствительности	ATW, AWC, ручной	Автоматический: 1/50 – 1/50 000 с.	DC/Video	Вкл./выкл. широкий динамический диапазон (WDR)	Есть: экранное меню, управление настройками по RS-485, широкий динам. диапазон и т.д.	Автоматический/Фиксация/Выкл.	0,6 (обычный); 0,45 (тип 1); 1,0 (тип 2)	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	12 В пост. тока (±16%)/24 В пер. тока (±15%)	60x66x123 мм, 330 г	\$599	CBC Group, www.cbc.ru (см. стр. 117)

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительности	Возможность регулировки баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставляющая информацию, сайт
HTC-30H/CS	Hunt Electronic Co., Ltd, www.hunt.com.tw	1/3" Sony	520	752x582	0,1 лк (F 1.2)	Нет	Автоматический	Автоматический: 1/50–1/100 000 с	DC автоирис	Есть	Есть, улучшение качества изображения	Есть	0,45	Внутренняя	Нет	1 В (размах), 75 Ом	12 В пост. тока, 180 мА	42x43x49 мм, 170 г	4044 руб.	Аквилон-А, www.akvilona.ru
HTC-65Z	Hunt Electronic Co., Ltd, www.hunt.com.tw	1/3" PIXIM	480	742x554	0,5 лк (F1.2)	Вкл./выкл. без светофильтра	Автоматический	Индивидуально для каждого пикселя	DC: управление постоянным током	Есть	Есть, управление режимами работы	Есть, управление режимами работы	0,45	Внутренняя/от сети переменного тока	Нет	BNC	12 В пост. тока/24 В пер. тока	102x59x59 мм, 430 г	7020 руб.	Аквилон-А, www.akvilona.ru
VCC-5885P	Sanyo Electric Co., Ltd, www.sanyosecurity.com	1/3"	520	752x582	1,0 лк (F1.2) (APU-вкл.), 1,0 В (размах), 75 Ом	Нет	Автоматическое слежение за балансом белого	Автоматический: 1/50–1/100 000 с	DC: управление постоянным током	Есть, всегда активна	Улучшенное качество цветопередачи; подчеркивание границ объектов и др.	Есть (вкл./выкл.)	0,45	Внутренняя/от сети переменного тока	Нет	BNC-разъем	12 В пост. тока/24 В пер. тока 50 Гц пер. тока	63x68x51 мм, 160 г, без объектива	5539 руб.	Аквилон-А, www.akvilona.ru
VCC-6585P	Sanyo Electric Co., Ltd, www.sanyosecurity.com	1/3"	520	752x582	0,5 лк (F1.2) (макс. усиление); 1,0 лк (F1.2) (норм. усиление)	Нет	Автоматическое слежение за балансом белого	Автоматический: 1/50–1/100 000 с	DC: управление постоянным током	По центральной зоне/взвешенная многозонная фотометрия	Улучшенное качество цветопередачи; подчеркивание границ объектов и др.	Нормальное/высокое	0,45	Внутренняя/от сети переменного тока	Нет	BNC-разъем	12–15 В пост. тока/24 В (50 Гц) пер. тока	56x45x99 мм, 280 г, без объектива	6612 руб.	Аквилон-А, www.akvilona.ru
VCC-4795P	Sanyo Electric Co., Ltd, www.sanyosecurity.com	1/3"	520	752x582	0,02 лк (монохромный: F1.2). 0,6 лк (цвет.: F1.2)	Режим "день/ночь"	Автоматический/ручной переключатель	1/50, 1/120, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000, авто	DC: управление постоянным током	По центру, взвешенная многозонная фотометрия	Улучшенное качество цветопередачи; подчеркивание границ объектов и др.	Есть	0,45	Внутренняя/внешняя и от сети переменного тока	Нет	BNC	12–15 В пост. тока/24 В (50 Гц) пер. тока	67x54x126,5 мм, 450 г, без объектива	11977 руб.	Аквилон-А, www.akvilona.ru

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F-объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающегося светочувствительности	Возможность регулирования баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулирования системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставлявшая информацию, сайт
VC34 CSX-12	Vision Hi-Tech, www.visionhitech.co.kr/	1/3" Sony Ex-view	380/400	500x582	0,01 лк (F1.2)	Есть/нет	Есть	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Есть/10 бит	Есть	Нет	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 90 мА	86x34x34 мм, 140 г	3701 руб.	Актив-СБ, www.aktivsb.ru (см. стр. 83)
VC 45CS-12	Vision Hi-Tech, www.visionhitech.co.kr/	1/3" Sony	540/580	752x582	0,01 лк (F1.2)	Есть/нет	Есть	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Есть/10 бит	Есть	Нет	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 130 мА	115x50x50 мм, 310 г	3500 руб.	Актив-СБ, www.aktivsb.ru (см. стр. 83)
VC 56HQ-12	Vision Hi-Tech, www.visionhitech.co.kr/	1/3" Sony HQ	540/580	752x582	0,01 лк (F1.2)	Есть/нет	Есть	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Есть/16 бит	Есть	Нет	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 150 мА	127x62x56 мм, 220 г	4069 руб.	Актив-СБ, www.aktivsb.ru (см. стр. 83)
VC56 CSX-12	Vision Hi-Tech, www.visionhitech.co.kr/	1/3" Sony Ex-view	400/420	500x582	0,01 лк (F1.2)	Есть/нет	Есть	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Есть/16 бит	Есть	Нет	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 150 мА	127x62x56 мм, 220 г	3924 руб.	Актив-СБ, www.aktivsb.ru (см. стр. 83)
STC-2002/3	Smartec, www.smartecctv.ru	1/3" Sony Super HAD	540	795x596	0,15 лк (F1.2)	Нет	Есть, автоматический (AWB)	1/50–1/100 000 с	Есть, VD/DD	Есть	Sony HQ1 – улучшение четкости и цветопередачи	Есть, AGC/SuperAGC	0,45	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	12 В пост. тока/24 В пер. тока, 3,5 Вт	60x49x99 мм, 250 г	\$159	Армо-Системы, www.armo-systems.ru (см. стр. 50, 51, 159); СМ Тройда, www.smttrade.ru
TK-C925E (A)	JVC Professional, www.jvcpro.co.uk	1/3" ПЗС	540	752x582	Цвет.: 0,4 лк (25%, F1.2). Ч/б: 0,05 лк (25%, F1.2)	Есть, сдвигающийся ИК-фильтр	Есть, автоматический (AWB), динамический (ATW), ручной	1/50–1/10 000 с	Есть, VD/DD	Есть	Компенсация шума	Вкл. (High/Super)/Выкл.	Нет данных	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	12 В пост. тока/24 В пер. тока, 400 мА	65x55x126 мм, 480 г	€220	Армо-Системы, www.armo-systems.ru (см. стр. 50, 51, 159, 4-ю обл.)

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F-объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающегося светочувствительности	Возможность регулирования баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулирования системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставлявшая информацию, сайт
CC 3710UH	Pelco, www.pelco.com	1/3" ПЗС	540	752x582	0,7 лк (F1.2, 40 IRE, APY вкл.)	Нет	Есть, автоматический (AWB)	1/50–1/10 000 с	Есть, VD/DD	Есть	Компенсация шума	Вкл./выкл.	0,45	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	24–28 В пер. тока (±10%)/12–36 В пост. тока (±10%), 5 Вт	128x72x67 мм, 400 г	\$340	Армо-Системы, www.armo-systems.ru (см. стр. 50, 51, 159, 4-ю обл.)
QN-C302	Netco, www.qwonp.com	1/3" ПЗС	>480	795x596	0,1 лк (APY HIGH)	Нет	Есть, автоматический (AWB)	1/50–1/10 000 с	Есть, VD/DD	Есть	Компенсация шума	Вкл./выкл.	0,45/1	Внутренняя	Нет	BNC, RS-232	12 В пост. тока, 180 мА	37x34x50 мм, 85 г	\$410	Армо-Системы, www.armo-systems.ru (см. стр. 50, 51, 159)
CC 3651H-2X	Pelco, www.pelco.com	1/3" Sony Ex-view HAD CCD	480	795x696	0,02 лк, (F1.2, 50 IRE)	Нет	Есть, AW1, AW2	1/60–1/100 000 с, вкл./выкл.	Есть, VD, DD	Есть	Есть	Нет	Нет	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	18–30 В пер. тока/10–36 В пост. тока, 3,3 Вт	63x68x110 мм, 350 г	23823,8 руб.	Галфорт, www.galfort.ru
CCC 1390H-6X	Pelco, www.pelco.com	1/3" Sony SS-2WD CCD Imager	480 (цвет.), 530 (ч/б)	752x582	(F1.2, 40 IRE): 0,08 лк (ч/б); 0,8 лк (цвет.)	Есть	Есть, автоматический, ручной, indoor outdoor	1/50–1/50 000 с, вкл./выкл.	Есть, VD, DD	Есть	Есть	Нет	Есть: 0,45; 0,6, 1	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	24 В пер. тока (±15%), 12 В пост. тока (±15%), 3,5 Вт	53x56x68 мм, 200 г	19168,33 руб.	Галфорт, www.galfort.ru
ICD-508P	Ikegami, www.ikegami.com	1/3" Interline Transfer CCD	520	380 K	(F1.2, 30 IRE): 0,35 лк (цвет.); 0,15 лк (ч/б)	Есть	Есть, TTL-метод, ATW	Вкл./выкл. AES 1:1600	VD/DC	Есть	Нет	Нет	Нет	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	24 В пер. тока (±10%), 60 Вт, 10,5–15 В, 3,6 Вт	62x55x98 мм, 370 г	7938,47 руб.	Галфорт, www.galfort.ru
MSC-523	MC Electronics, www.mcctv.com	1/3" Sony Hi-Resolution Super HAD CCD	550	380 K	(F1.2): 0,3 лк (цвет.), 0,02 лк (ч/б)	Есть	ATW	Вкл./выкл., 1/50–1/100 000 с	VD/DC	Есть	Нет	Вкл./выкл.	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	230 В перем. тока (±10%), 60 Вт, 6,5 Вт	63x64,5x121,5 мм, 424 г	5000 руб.	Галфорт, www.galfort.ru

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F-объектива, уровень видео-сигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительности	Возможность регулирования баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставляющая информацию, сайт
СТ-420	Корнет-Пром, www.cor-net.ru	1/3" Sony	420	500x582	0,5 лк (F1.2)	Нет данных	Автоматический	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Нет	Вкл./выкл.	Фиксированный	Внутренняя	Нет	BNC	12 В (±10%), 110 мА, 150 мА	61x51x110 мм, 200 г	2190 руб.	Корнет-Пром, www.cor-net.ru
СТ-496	Корнет-Пром, www.cor-net.ru	1/3" Sony	420	500x582	0,5 лк (F1.2)	Режим "день/ночь"	Автоматический	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Нет	Вкл./выкл.	Фиксированный	Внутренняя	Нет	BNC	12 В (±10%), 110 мА, 150 мА	61x51x110 мм, 200 г	2880 руб.	Корнет-Пром, www.cor-net.ru
СТ-496-B	Корнет-Пром, www.cor-net.ru	1/3" Sony	420	500x582	0,01 лк (F1.2)	Режим "день/ночь"	Автоматический	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Нет	Вкл./выкл.	Фиксированный	Внутренняя	Нет	BNC	12 В (±10%), 110 мА, 150 мА	61x51x110 мм, 200 г	5420 руб.	Корнет-Пром, www.cor-net.ru
СТ-620	Корнет-Пром, www.cor-net.ru	1/3" Sony	480	752x582	0,8 лк (F1.2)	Нет данных	Автоматический	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Нет	Вкл./выкл.	Фиксированный	Внутренняя	Нет	BNC	12 В (±10%), 110 мА, 150 мА	61x51x110 мм, 200 г	3330 руб.	Корнет-Пром, www.cor-net.ru
MDC-4220 TDN	Micro-Digital, www.microdigital.ru	1/3" Sony Super HAD CCD	530	752x582	Цвет.: 0,3 лк; ч/б: 0,002 лк (DSS выкл.), 0,0005 лк (DSS вкл.)	Есть (убираемый ИК-фильтр)	Есть, ATW/AWC/Manual	1/50–1/120 000 с	Управление сигналом пост. тока, видеосигналом или вручную	Есть	Есть	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В (±10%), 180 мА	59x58x123,75 мм, 430 г	\$200	MicroDigital, www.microdigital.ru (см. стр. 81)
MDC-4220C	Micro-Digital, www.microdigital.ru	1/3" Sony Super HAD CCD	480	752x582	0,3 лк (F1.4)	Нет	Есть, AWB	1/50–1/100 000 с	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В (±10%), 160 мА	63,6x54x94,1 мм, 335 г	\$138	MicroDigital, www.microdigital.ru (см. стр. 81)
MDC-4220 CDN	Micro-Digital, www.microdigital.ru	1/3" Sony Super HAD CCD	530	795x596	Цветной: 0,3 лк; ч/б: 0,1 лк (DSS выкл.), 0,002 лк (DSS вкл.)	Есть	Есть, ATW, AWC	1/50–1/120 000 с	Управление сигналом пост. тока, видеосигналом или вручную	Есть	Есть	Есть	Нет	Внутренняя, внешняя	Нет	BNC	12 В (±10%), 160 мА	64x65,4x109,9 мм, 340 г	\$177	MicroDigital, www.microdigital.ru (см. стр. 81)

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F-объектива, уровень видео-сигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительности	Возможность регулирования баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставляющая информацию, сайт
KPC-1000CH	KT&C, www.ktnc.co.kr	1/3" Sony Super HAD CCD	480	795x596 (общее), 752x582 (раб. зона)	0,5 лк (F2.0)	Нет	Нет, AWB (автоматический)	1/50–1/100 000 с	Есть, DD/VD	Есть	Нет	Есть	Есть, 0,45/1	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока (11–13 В), 180 мА	53x42x93 мм, 300 г	\$172	Подсвет, www.podsvet.ru
KPC-S1000 CHDN	KT&C, www.ktnc.co.kr	1/3" Sony Super HAD, 1/3" Sony CCD	480	795x596 (общее), 752x582 (раб. зона)	1 лк (F2.0)	Есть, нет	Нет, AWB (автоматический)	1/50–1/100 000 с	Есть, DD/VD	Есть	Нет	Есть	Есть, 0,45/1	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока (11–13 В), 180 мА	53x42x93 мм, 300 г	\$188	Подсвет, www.podsvet.ru
KPC-S303C	KT&C, www.ktnc.co.kr	1/3" Sony	380	537x597 (общее), 500x582 (раб. зона)	1 лк (F2.0)	Нет	Нет, AWB (автоматический)	1/50–1/100 000 с	Есть, VD/DD	Есть	Есть	Есть	Есть, 0,45/1	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока (11–13 В), 180 мА	48x40x85 мм, 300 г	\$126	Подсвет, www.podsvet.ru
KPC-S350CH	KT&C, www.ktnc.co.kr	1/3" Sony Ex-View	380	537x597 (общее), 500x582 (раб. зона)	0,05 лк (F1.2)	Нет	Нет, AWB (автоматический)	1/50–1/100 000 с	Есть, VD	Есть	Нет	Нет	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока (11–13 В), 180 мА	31x36x55 мм, 300 г	\$176	Подсвет, www.podsvet.ru
KPC-S650 CHQ	KT&C, www.ktnc.co.kr	1/3" Sony Ex-view	520	795x596 (общее), 752x582 (раб. зона)	0,05 лк (F1.2)	Нет, нет	AWB (автоматический)	1/50–1/100 000 с	Есть, VD	Есть, VD	Есть	Нет	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока (11–13 В), 180 мА	31x31x55 мм, 300 г	\$188	Подсвет, www.podsvet.ru
SK-B160P/ SO	Sunkwang	1/3" Sony Super HAD	520	440 K	0,1 лк (F1.2, 40 IRE)	Нет	Нет	Автоматический	Есть, VD/DD	Есть	Есть, динамическая компенсация бликов	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 180 мА	50x57x95 мм	3672 руб.	Сатро-Палладия, www.satro.ru (см. стр. 5)
SK-B407P/ SO	Sunkwang Double-Density	1/3" Sony	480 (цвет.), 520 (ч/б)	440 K	(F1.2, 40 IRE): 0,0005 лк (ч/б); 0,5 лк (цвет.)	Есть, два фильтра	Push, ATW, AWC, Manual	Автоматический, ручной	Есть, VD/DD	Есть	Есть, WDR, повышенная чувствительность, функция зеркала и др.	Есть	Нет	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока/24 В пер. тока, 10 Вт	66x65x135 мм	7624 руб.	Сатро-Палладия, www.satro.ru (см. стр. 5)

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительность	Возможность регулировки баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставлявшая информацию, сайт
SK-2154 AIP/SO	Sunkwang	1/3" Sony Super HAD	480 (цвет.), 520 (ч/б)	440 K	0,01 лк (F1.2,) 40 IRE	Есть, два фильтра	Push, ATW, AWC, Manual	Автоматический, ручной	Есть, VD/DD	Есть	Есть	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 440 мА	64х62х136 мм	6679 руб.	Сатро-Паладин, www.satiro.ru (см. стр. 5)
TAB CD 1019 RH	Tantos	1/3" Sony Super HAD	480	440 K	0,5 лк	Нет	Нет	Автоматический	Есть, VD/DD	Есть	Нет	Нет данных	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 120 мА	63х59х135 мм	2728 руб.	Сатро-Паладин, www.satiro.ru (см. стр. 5)
TAB-7980C	Tantos	1/3" Sony Ex-view	480	440 K	0,1 лк	Есть, фильтр включенный	Нет	Автоматический	Есть, VD/DD	Есть	Нет	Нет данных	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 120 мА	46х45х81 мм	2728 руб.	Сатро-Паладин, www.satiro.ru (см. стр. 5)
STC-3003/3	Smartec, www.smartec-cctv.ru	1/3" Sony CCD Double Scan	470 (цвет.), 510 (ч/б)	795х596	0,001 лк (F1.2 – в ч/б режиме с накоплением ИК-кадров)	Режим "день/ночь"; механически отключаемый ИК-фильтр	AWB/ATW/Manual/Outdoor/Indoor	Авто/выкл., 1/50–1/100 000 с. Ручной 1/50–1/10 000 с	Есть, VD/DD	Есть	Есть. DSP Sony HQ1. Аппаратный WDR	Есть (вкл., регулируемая)	Нет, 0,45	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC, S-Video, встр. УТП-передатчик	12 В пост. тока/24 В пер. тока; 470 мА	69,5х58х120 мм; 300 г	\$281	СМ Трэйд, www.smtrade.ru
STC-3010/3	Smartec, www.smartec-cctv.ru	1/3" Sony CCD Ex-view HAD	540	795х596	Ч/б: 0,04 лк (F1.4)	Режим "день/ночь"; отключаемый ИК-фильтр	AWB	Авто/выкл., 1/50–1/100 000 с	Есть, VD/DD	Есть	Есть. DSP Sony HQ1	Есть. AGC, SuperAGC	Нет, 0,45	Внутренняя/по цепи питания	Нет	BNC	12 В пост. тока/24 В пер. тока; 300 мА	60х50х120 мм; 400 г	\$227	СМ Трэйд, www.smtrade.ru ; Армо-Системы, www.armo-systems.ru (см. стр. 159)
STC-3020/1	Smartec, www.smartec-cctv.ru	1/3" Sony CCD Super HAD	520	440 000	Ч/б: 0,05 лк (F1.2)	Режим "день/ночь"	AWB	Авто/режим, 1/50–1/100 000 с	Есть, VD/DD	Нет	Есть. DSP Sony HQ1	Есть (вкл., выкл.)	Нет, 0,45	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока ($\pm 10\%$); 220 мА	60х50х190 мм; 190 г	\$175	СМ Трэйд, www.smtrade.ru

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительность	Возможность регулировки баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставлявшая информацию, сайт
WAT-232	Watec, www.watec.net	1/3", матрица	450 (Y/C: 480 ТВЛ)	795х596/752х582	Цветной: 0,1 лк (F1.2), ч/б: 0,006 лк (F1.2)	Переход в режим "день/ночь"	Баланс белого: режим автоматический и ручной по образцу	Выкл., режим устранивания мерцания 1/50–1/100 000 с	APD Video/DC Drive, автоматический выбор	Есть	Есть	APU 8–36 дБ	0,45	Внутренняя	Нет	BNC и S-VHS (Y/C)	12 В пост. тока (9,5–15 В), 180 мА	43,5х44х66,8 мм, 150 г	15 390 руб.	Солинг, www.soling.ru
WAT-221S	Watec, www.watec.net	1/2", матрица	450 (480 ТВЛ Y/C)	795х596/752х582	0,1 лк (F1.2)	Нет	Автоматический, ручной, по предустановкам, по образцу	Выкл., FLK, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000 с	APD Video/DC Drive, автоматический выбор	Есть	Есть	APU Hi: 8–36 дБ, Low: 8–24 дБ, выкл.: 8 дБ	0,45/1	Внутренняя	Нет	BNC и S-VHS (Y/C)	12 В пост. тока ($\pm 10\%$); 190 мА	43,5х44х63,5 мм, 160 г	14 580 руб.	Солинг, www.soling.ru
WAT-231S	Watec, www.watec.net	1/3", матрица	450 (480 ТВЛ Y/C)	795х596/752х582	0,1 лк (F1.2)	Нет	Автоматический, ручной, по предустановкам, по образцу	Выкл., FLK, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000 с	APD Video/DC Drive, автоматический выбор	Есть	Есть	APU Hi: 8–36 дБ, Low: 8–24 дБ, выкл.: 8 дБ	0,45/1	Внутренняя	Нет	BNC и S-VHS (Y/C)	12 В пост. тока ($\pm 10\%$); 180 мА	43,5х44х63,5 мм, 160 г	12 960 руб.	Солинг, www.soling.ru
WAT-241	Watec, www.watec.net	1/4", матрица	450	795х596/752х582	0,6 лк (F1.2)	Нет	Автоматический баланс белого (2500–9500 K)	Выкл., 1/50, 1/50–1/100 000 с	APD Video/DC Drive, автоматический выбор	Есть	Есть, возможность настройки параметров ТВК	APU 6–30 дБ	0,45	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока ($\pm 10\%$); 80 мА	36х36х63 мм, 82 г	5400 руб.	Солинг, www.soling.ru
WAT-250D	Watec, www.watec.net	1/3", матрица	450	795х596/752х582	0,1 лк (F1.2)	Нет	Автоматический, по образцу	Выкл., (1/50), FLK (1/120), EI (1/50–1/100 000)	APD Video/DC Drive, автоматический выбор	Есть	Есть	APU вкл.: 8–36 дБ, выкл.: 8 дБ	0,45/1	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока ($\pm 10\%$); 150 мА	36х36х64 мм, 90 г	10 530 руб.	Солинг, www.soling.ru
Infinity CX-480ED	www.sta.ru	1/3" Sony Ex-view CCD	480	Нет данных	0,02 лк (F1.2)	Нет	Нет	1/50–1/100 000 с	DC	Есть	Нет	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	210 мА	59х63х71 мм; 350 г	\$190	СТА плюс, www.sta.ru

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительности	Возможность регулировки баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставляющая информацию, сайт
Infinity CX-TDN 540RHD	www.sta.ru	1/3" Sony CCD	540	Нет данных	0,3/0,01 лк	Мех. IR-фильтр	Нет	1/50–1/100 000 с	DC/VD	Есть	Нет	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока/24 В пер. тока, 350 мА	63х73х122 мм; 600 г	\$195	СТА плюс, www.sta.ru
Infinity QC-DN 540SD	www.sta.ru	1/3" Sony HR CCD	540	Нет данных	0,2/0,02 лк (F1.2)	Электронный	Нет	1/50–1/100 000 с	DC	Есть	Нет	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока/24 В пер. тока, 350 мА	68х59х133 мм; 600 г	\$195	СТА плюс, www.sta.ru
Infinity SR-TDN 530SD	www.sta.ru	1/3" Sony Super HAD CCD	530	Нет данных	0,3/0,002 лк (F1.2)	Мех. IR-фильтр	Нет	1/50–1/100 000 с	DC	Есть	Нет	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока/24 В пер. тока, 350 мА	66х56х120 мм; 600 г	\$195	СТА плюс, www.sta.ru
Infinity SSC-480SD	www.sta.ru	1/3" Sony CCD	480	Нет данных	1,2 лк (F1.6)	Нет	Нет	1/50–1/100 000 с	DC	Вкл./выкл.	Нет	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	210 мА	59х63х71 мм; 350 г	\$120	СТА плюс, www.sta.ru
TZN-550 D/N	MC Corp., www.mcctv.com	ICX409AK, 1/3", Sony DSP Super HAD CCD	550	811х508 (общее), 768х494 (эффективное)	0,002 лк. (F1/1.2, 50 IRE)	Режим "день/ночь" (ф-ия Sels-UPX 128 кадр.)	Есть: режим ATW/AWC/ручной (1800–105 000 К)	Режимы: вкл./выкл., FLK (1/60–200 000 с)	Есть, VD, DD	Есть (4 уровня)	Есть. Экранное меню, DNR, детектор движения, детектор приват. зон	Есть (4 уровня)	Есть	Внутренняя (опция: внешняя, по цели питания)	Нет	BNC (CVBC)	12 В пост. тока (9–12 В), 2,0 Вт (макс.)	63х64,5х90/121 мм	5100 рублей	Теза-Н, www.TEZAcorp.ru
KPC-650CHQ	KT&C Co. LTD, www.ktnc.co.kr	1/3" Sony Ex-view CCD	550	752х582	0,05 лк	Нет	Нет	1/50–1/100 000 с, автоматический	VD, DD	Есть	Есть	Нет	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока (±10%)	31х36х62 мм; 210 г	\$400	Ультра Стар, www.ultrastar.ru (см. стр. 59, 86, 87)
KPC-DN4000 PH	KT&C Co. LTD, www.ktnc.co.kr	1/3" Sony Super HAD CCD	550	795х582	1,0 лк (30 IRE, F2.0)	Переключаемый ИК-фильтр	Atw/Push/ User (R Gain, B Gain)	1/50–1/100 000 с, автоматический	VD, DD	Есть, регулируемый уровень и зона	Есть	Есть (3 режима)	Нет	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока /24 В пер. тока /230 В перем. тока	65х57х122 мм; 350 г	\$500	Ультра Стар, www.ultrastar.ru (см. стр. 59, 86, 87)

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительности	Возможность регулировки баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставляющая информацию, сайт
VC34 CS-12	Vision Hi-Tech, www.visionhi-tech.co.kr	1/3" Sony	380/400	500х582	0,1 (F1.2)	Есть/нет	Есть	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Есть/10 бит	Есть	Нет	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 90 мА	86х34х34 мм; 140 г	3121 руб.	Фирма Система, www.syste-masb.ru (см. стр. 63)
VC45 CSX-12	Vision Hi-Tech, www.visionhi-tech.co.kr	1/3" Sony Ex-view	560/600	752х582	0,1 лк (F1.2)	Есть/нет	Есть	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Есть/10 бит	Есть	Есть	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 130 мА	115х50х50 мм; 310 г	3976 руб.	Фирма Система, www.syste-masb.ru (см. стр. 63)
VC56 HQX-12	Vision Hi-Tech, www.visionhi-tech.co.kr	1/3" Sony HQX	540/580	752х582	0,01 лк (F1.2)	Есть/нет	Есть	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Есть/10 бит	Есть	Нет	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 150 мА	127х62х56 мм; 220 г	4649 руб.	Фирма Система, www.syste-masb.ru (см. стр. 63)
VC56 TH-12	Vision Hi-Tech, www.visionhi-tech.co.kr	1/3" Sony	530	752х582	0,1 лк (F1.2), 0,0002 лк "ночь" (режим накопления)	Режим "день/ночь"	Есть	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Есть/16 бит DSS	Есть	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока, 140 мА	127х62х56 мм; 220 г	3976 руб.	Фирма Система, www.syste-masb.ru (см. стр. 63); Центрвидеосервис, www.tvinfo.ru
VC57 WD-24	Vision Hi-Tech, www.visionhi-tech.co.kr	1/3" Sony Double Scan	500/550	752х582	0,001 лк (F1.2)	Есть/есть	Есть	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD	Есть	Есть/16 бит WDR	Есть	Нет	Внутренняя/внешняя	Нет	BNC	12 В пост. тока (9–30)/250 мА, 24 В пер. тока (10–28)/110 мА	140х62х58 мм; 500 г	7728 руб.	Фирма Система, www.syste-masb.ru (см. стр. 63)

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительности	Возможность регулирования баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставляющая информацию, сайт
VCC-WD 8575P	Sanyo Electric Co., LTD, www.sanyosecurity.com	1/3"	480	795x596 (общее), 752x582 (эффективное)	(F1.2, 50 IRE): 1,0 лк (цвет.); 0,05 лк (ч/б)	Есть	Есть, ATW/ATW-A/AWC/MWB/Indoor/Outdoor/Fluorescent	1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000	Есть, VD/DD.	Вкл. (центральная зона/ 5 зон по выбору)/выкл.	Есть: 2,5х электр. зум, маск. зон, спец. обработка видеосигнала	Есть: выскокий/средний/нормальный/ручной	Есть, 1/0,45	Внутренняя/внешняя, по цели питания	Нет	BNC	24 В пер. тока (±10%), 50 Гц/ 12–15 В пост. тока, 6 Вт	67x54x128 мм, 420 г	\$556	Формула Безопасности, www.fbggroup.ru (см. стр. 105)
LTC0620	BOSCH m Sicherheitssysteme, www.boschsecurity.co	1/2", с чересстрочным переносом	540	752x582 (эффективное)	(F1.2, 50 IRE): 0,31 лк; 0,018 лк (цвет.); 0,052 лк; 0,0024 лк (ч/б)	Режим "день/ночь". Сдвигающийся светофильтр	Есть, режимы: автоматический (2500–10 000 К), на удержании, ручная настройка	Автоматический, 1/60 (1/50)–1/500 000 с, фикс., без мелькания или по умолчанию	Есть, VD/DD	Выбор: выкл., по площади и по уровню	Есть: установка заднего фокуса, обмен данными по коаксиал. кабелю, компенсация потерь на кабеле и т.д.	Есть: автоматический (макс. уровень до 28 дБ) или фиксированный уровень по выбору	Нет	Внутренняя/внешняя, по цели питания	Нет	BNC, S-Video	12–28 В пер. тока/ 11–39 В пост. тока или 85-265 VAC, 4W	59x67x122 мм, 450 г	€1232	Формула Безопасности, www.fbggroup.ru (см. стр. 105)
ICE-DN3U/LV & ICE-DN3U/M	Dedicated Micros, www.dedicatedmicros.com	1/3" Sony Super HAD CCD™	580	752x582 (эффективное)	0,7/0,1 лк; для приемлемой картинки (40% видео) при F1.2	Есть	2500 ~ 9500 K	1/50 ~ 1/100 000 с; вкл./выкл.	Есть, VD/DD.	Вкл. (центральная зона/ 5 зон по выбору)/выкл.	Есть	Есть: вкл./выкл., макс. < 28 дБ	Есть, 0,45	Внутренняя или захват строк (±180° регулировка)	Нет	BNC	24 В пер. тока (±10%), 50 Гц/ 12–15 В пост. тока, 6 Вт, 98–260 В AC 50 Гц	131x63x62 мм	\$442	Формула Безопасности, www.fbggroup.ru (см. стр. 105)
VC34 HQX-12	Vision Hi-Tech, www.visionhi-tech.co.kr	1/3" Sony Ex-view HAD HQ1	550	752x582	0,01 лк (F1.2)	Режим "день/ночь"	Есть, AWB (Push/ATW)	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD. Регулировка уровня DD	Есть. Переключатель вкл./выкл.	Нет	Есть. Переключатель (норм./макс.)	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	12 В, 130 мА	34x34x50 мм, 200 г	Цена определяется дистрибьютором	Центрвидео-сервис, www.tvinfo.ru ; Актив-СБ, www.aktivsb.ru (см. стр. 105)

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительности	Возможность регулирования баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставляющая информацию, сайт
VC45 CSH RX-12	Vision Hi-Tech, www.visionhi-tech.co.kr	1/3" Sony Ex-view HAD, ICX259AK	500	752x582	0,01 лк (F1.2)	Режим "день/ночь"	Есть, AWB/ Push Lock	1/50–1/100 000 с	Есть, VD, DD. Регулировка уровня DD	Есть. Переключатель вкл./выкл.	Нет	Есть. Переключатель (норм./макс.)	Есть, 0,45/0,1	Внутренняя	Нет	BNC	12 В (9–18 В), 130 мА	50x50x100 мм, 310 г	4536 руб.	Центрвидео-сервис, www.tvinfo.ru
VC57WD	Vision Hi-Tech, www.visionhi-tech.co.kr	1/3" Sony Double Scan	490	752x582	0,2 лк (F1.2), 0,0001 лк (режим накопления)	Режим "день/ночь". Сдвигающийся ИК-фильтр	Есть, AWB/ 2100 ~ 9100 K	1/50–1/100 000 с. Режим фиксирования выкл.	Есть, VD, DD	Есть, нижний, средний, высокий, выключенный	Есть DSP 16 бит. Широкий динам. диапазон. Зоны маск. и др.	Есть, 6 ~ 42 дБ	Нет	Внутренняя/внешняя, по цели питания	Нет	BNC	12 В, 11–40 В пост. тока, 15 ~ 30 В пер. тока, 260 мА	62x58x140 мм, 500 г	7728 руб.	Центрвидео-сервис, www.tvinfo.ru
VMC-744	ЗВС, www.evs.ru	ICX-259AK, 1/3" Sony	460 (цвет.)	582x752 (общее), 492x768 (эффективное)	0,02 лк (F1.6), сигнал/шум 20 дБ	"День/ночь", увеличение чувствительности и др.	Есть только режим автобаланса белого	1/50–1/100 000 с. Возможности отключения; FLK	Есть, VD, DD и без автодиафрагмы	Есть	Есть	Нет	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	8–12,5 В	56x50x127 мм	9950 руб.	ЗВС, www.evs.ru (см. стр. 27)
VMC-574	ЗВС, www.u.evs.g	ICX-259AK, 1/3" Sony	460 (цвет.)	582x752 (общее), 492x768 (эффективное)	0,005 лк (F0.8), сигнал/шум 20 дБ	"День/ночь", электро-мех. подвижка ИК-фильтра и др.	Есть только режим автобаланса белого	1/50–1/100 000 с. Возможности отключения; FLK	Есть, VD, DD и без автодиафрагмы	Есть	Есть	Нет	Нет	Внутренняя	Нет	BNC	8–12,5 В	56x50x127 мм	8900 руб.	ЗВС, www.evs.ru (см. стр. 27)
EV-4400 CNEH	Нет данных	1/3" Sony Super HAD CCD	520	768x582	0,01 лк (F1.2)	Нет	Автоматический	1/50–1/100 000 с	VD, DD	Есть	Нет	Есть	0,45	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока (±10%), 100 мА	40x40x54 мм	\$154	ЗСО, www.eso.com.ru
EV-4400 CHDN	Нет данных	1/3" Sony Super HAD CCD	480	752x582	0,5 лк (день)/0,05 лк (ночь) при F1.2	Есть	Автоматический	1/50–1/100 000 с	VD, DD	Есть	Нет	Есть	0,45	Внутренняя	Нет	BNC	12 В пост. тока (±10%), 100 мА	40x40x54 мм	\$115	ЗСО, www.eso.com.ru

Название телекамеры	Производитель, сайт	Используемая ПЗС-матрица, ее производитель	Разрешение по горизонтали, ТВЛ	Разрешение (пиксели) ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны	Чувствительность, лк. (F объектива, уровень видеосигнала)	Наличие режима "день/ночь", сдвигающего светочувствительности	Возможность регулирования баланса белого, его режимы	Диапазон изменения электрон. затвора, с	Автоматическая диафрагма. Использование объектива. Используемые объективы	Механизм компенсации встречной засветки BLC	Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP. Его возможности	Возможность регулировки системы AGC	Коэффициент гамма-коррекции, возможность его регулирования	Тип используемой синхронизации	Встроенный микрофон	Тип видеовыхода	Напряжение питания, его разброс. Потребляемый ток	Габариты, масса	Цена (розница)	Компания, предоставляющая информацию, сайт
AI-CD98N	ACUMEN Int. Corp., www.acumen.ru	1/3" CCD Image Sensor	600	795x596	0,15 лк (F1.2, без ИК-подсветки); 0 лк (с ИК-подсветкой)	Да, механический ИК-фильтр	Автоматическое отслеживание баланса белого, AWC 3200–1000 K	AES вкл./выкл., 1/50–1/120 000 с	AES/Видео-диафрагма/DC-диафрагма	Вкл./выкл.	Асцен DSP	APU вкл./выкл.	0,45/1	Внутренняя	Нет данных	1 В-р композитный при 75 Ом и Y/C выход	12 В (пост. ток)/150 мА	55x50x112 мм, 300 г	Нет данных	ACUMEN Int. Corp., www.acumen.ru
Inspector VS-C3000-5H	TKVC, www.tkvs-oos.ru	Panasonic D5 1/3	520	PAL: 753x582 (High-Resolution)	0,8 лк (F1.2)	Нет	Автоматический (2600 – 7500 K)	Переключатель вкл./выкл., авто: 1/50–1/100 000 с	Есть/DC Drive/Video drive	Нет	Нет	Есть	Есть/0,45	Внутренняя	0,7 В (размах 600 Ом)	1 В, композитный, PAL, 75 Ом, BNC	12 В пост. тока (±10%)	34,6x40,6x70,5 мм, 170 г	2500 руб.	TKVC, www.tkvs-oos.ru